

ニトリルゴムホース“ニトリフード”

接液部材質：ニトリルゴム
 補強材：補強ブレード繊維、ワイヤー
 外装表面：クロロプレンゴム
 使用圧力：1MPa(約10kgf/cm²)
 使用温度範囲：-30℃～90℃
 最高使用温度：130℃

特徴

- ・製薬・化粧品・化成品などに最適です。
- ・FDA 21CFR177.2600に適合しています。
- ・耐油性に優れています。
- ・最長40mまで製作可能です。

継手仕様：材質SUS316L相当(標準)
 ホース両端部：圧着継手式、再利用継手
 標準継手ヘルール(10A～4S)の他、あらゆる規格で製作可能です。
 (NRS継手のSMS、DIN、RJT、IDFナット、カムロックなど)
 90°エルボ、異径レデュサー継手などもございます。

用途

製薬・化粧品・化成品など、あらゆるクリーンな分野で使用することができます。




NITRIFOOD (ニトリルゴムホース、使用温度範囲:-30～90℃ 最高使用温度:130℃)


標準口径	ND	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	使用圧力 (MPa _a)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)
	19	19	30	1.0	3.0	120
1S	25	25	36	1.0	3.0	150
	32	32	43	1.0	3.0	190
1.5S	38	38	50	1.0	3.0	220
2S	51	51	64	1.0	3.0	300
2.5S	63	63	78	1.0	3.0	390
3S	76	76	89	1.0	3.0	450
4S	102	102	116	1.0	3.0	600

ニトリフードにはNRS圧着継手と再利用継手が装着できます。

NRS継手はGECI社の圧着継手の名称です。
 NRSはノン・リテンション・システムの略称で、
 液溜まりのない構造になっています。



再利用継手は二分割のカバーで
 ホースを挟み込むタイプの組立式の継手で、
 特殊工具を使わずに簡単に脱着できます。



GECI(ジェシ)社(フランス)

ヨーロッパ、アメリカを中心に、食品、医薬品、化粧品、化成品向けに
 フレキシブルホース及び継手を製造・販売する専門メーカーです。

輸入元 ジェシテック・アジア株式会社

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-20-1
 TEL:03-3263-7317 FAX:03-3263-7318
 URL:<https://www.gecitech.com> E-mail:info@gecitech.co.jp

代理店

バイオ・ファーマ・サポート株式会社

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-20-1
 TEL:03-3263-7257 FAX:03-3263-7258
 URL:<https://www.bp-s.com>
 E-mail:info@bp-s.com